

gaminio informacijos lapas

Prekės ženklas	Electrolux
Modelis	KCC84453CK 949599233
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai)	28.8
Energijos efektyvumo klasė	A+
Skysčio srauto dinaminis efektyvumas	32.4
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumas (lux/W)	
Apšvietimo efektyvumo klasė	
Riebalų filtravimo efektyvumas (%)	85.1
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė	B
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (m ³ /h)	270/500
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m ³ /h)	630
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (dB(A))	49/64
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (dB(A))	70
Energijos sąnaudos prietaisui veikiant budėjimo režimu (W)	-
Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui (W)	0.49

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius			KCC84453CK 949599233	
Kaitvietės rušis			Built-In Hob	
Virimo vietų			4	
srčių skaičius			2	
Kaitinimo technologija (indukcinės virimo vietos ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo vietos, kietosios plokštės)			Indukcinė su integruotu gartraukiu	
Neapvaliu virimo vietų arba srčių - kiekvienos elektrinės virimo vietos arba srities naudingo paviršiaus ilgis ir plotis, suapvalinti iki artimiausiu 5 mm	Left Front	L x W	22,0 x 22,0	cm
	Left Rear	L x W	22,0 x 22,0	cm
	Right Front	L x W	22,0 x 22,0	cm
	Right Rear	L x W	22,0 x 22,0	cm
Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis	Left	ECelectric cooking	179.6	Wh/kg
	Left	ECelectric cooking	189.1	Wh/kg
	Right	ECelectric cooking	187.3	Wh/kg
	Right	ECelectric cooking	189.1	Wh/kg
Kaitvietės kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis		ECelectric hob	186.3	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:

- Jei šildote vandenį, naudokite tik būtiną vandens kiekį.
- Jei įmanoma, indus visada uždenkite.
- Prieš įjungdami kaitvietę pastatykite indą ant jos.
- Mažesnius indus dėkite ant mažesnių kaitviečių.
- Uždėkite indą tiesiai ant kaitvietės vidurio.
- Maistui pašildyti arba ištirpinti naudokite likutinį kaitviečių karštį."

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius		KCC84453CK 949599233	
Metinis suvartojamos energijos kiekis	AEC _{hood}	28.8	kWh per metus
Laiko didejimo daugiklis	f	0.8	
Srauto dinamimis efektyvumas	FDE _{hood}	32.4	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEl _{hood}	41.4	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	Q _{BEP}	259.2	m ³ /h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	P _{BEP}	444	Pa
Didžiausias oro srautas	Q _{max}	630.0	m ³ /h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	W _{BEP}	98.8	W
Vardine apšvietimo sistemos galia	W _L		W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutine virimo paviršiaus apšvieta	E _{middle}		lux
Išmatuotasis budojimo veiksenai suvartojamos energijos kiekis	P _s	-	W
Išmatuotasis išjungties busena suvartojamos energijos kiekis	P _o	0.49	W
Garso galios lygis	L _{WA}	64	dB

**EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai.
Eksploatacinių parametrų matavimo metodai**

EN 60704-2-13: Buitinių ir panašios paskirties elektrinių aparatų skleidžiamo akustinio oro triukšmo nustatymo taisyklės. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams

**EN 50564: Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga.
Mažo energijos suvartojimo matavimas**

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:

- ĮJUNKITE gartraukį minimaliu greičiu, kai pradėsite ruošti maistą, ir palikite jį kelioms minutėms dirbti išjungę viryklę.
- Greitį padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis dūmų ir garų, o greičio pagreitėjimus įjunkite tik esant ypatingoms situacijoms.
- Kai reikia, pakeiskite anglies pluošto filtrą (-us), kad kvapų šalinimo efektyvumas būtų geras.
- Kai reikia, išvalykite riebalų filtrą (-us), kad riebalų filtro efektyvumas būtų geras.
- Vamzdžių sistema turi būti maksimalaus diametro, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, kad efektyvumas būtų optimalus, o triukšmas minimalus.